



ELKIM SERIA FURRO/Z 144A

| | |
|------------------------------|---|
| Źródło światła: | LED SMD |
| Moc: | 27,6 W/mb |
| Strumień świetlny: | 2840 lm/mb |
| Kąt świecenia: | 100° |
| Zasilanie: | 230V |
| Zasilacz: | wbudowany |
| Ściemnianie: | SwitchDim, DALI (opcja) - inne na zapytanie |
| Materiał wykonania: | aluminium + tworzywo |
| System montażu: | natynkowy, zwieszany |
| Dodatkowe informacje: | inne rodzaje i systemy zawieszzeń - na zamówienie, produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C |

SMD LED

NUMER KATALOGOWY 5 1 4 4 A X Y Z - W

| X | Model |
|----|------------------------|
| 01 | L-600 / 16W / 1690 lm |
| 02 | L-890 / 24W / 2535 lm |
| 03 | L-1170 / 32W / 3380 lm |
| 04 | L-1460 / 40W / 4225 lm |
| 05 | L-1750 / 48W / 5070 lm |
| 06 | L-2040 / 56W / 5915 lm |
| 07 | L-2330 / 64W / 6760 lm |
| 08 | L-2620 / 72W / 7605 lm |
| 09 | L-2910 / 80W / 8450 lm |

| Y | Barwa światła: |
|---|------------------------------|
| 1 | Biała ciepła 3000K CRI 90 |
| 2 | Biała naturalna 4000K CRI 90 |

| Z | Kolor: |
|----|--------------|
| 02 | Biały gładki |
| 03 | Czarny anoda |

| W | Ściemnianie: |
|---|--------------|
| 1 | Brak |
| 2 | Switch DIM |
| 3 | DALI |